

## 40 毫米水錶 (接駁配件有孔)

### 廣東話對白及熒幕蓋字：

熒幕蓋字：40 毫米水錶 (接駁配件有孔)

旁白：咁依家就示範下綁 40mm 個 lining 係有絲路位置嘅。

熒幕蓋字：

把鋼絲穿入接駁配件的孔位  
進行「扭麻花」

旁白：將絲路穿入去 lining 預定嘅絲路窿，同樣都係做一個「扭麻花」嘅動作。

熒幕蓋字：

「麻花」長度大約到水錶身的孔位  
把鋼絲穿過水錶身的孔位  
再進行「扭麻花」  
扭大約三至四圈，再穿入「保險封條，即：膠粒 / Seal」

旁白：同樣因應返長度去水錶最就近嘅絲路窿位置，將 wire 穿過絲路窿，之後同樣都係做一個「扭麻花」嘅動作，扭大約三至四圈左右，穿入膠絲路。

熒幕蓋字：

如過程中有困難，可把鋼絲頭端拉直或剪掉一小段

旁白：如果覺得難穿嘅時候，可以將 wire 拗直，或者將個頭部剪斷，再嘗試穿入。

熒幕蓋字：

把「保險封條」拉至「麻花」的頂端，然後扭緊  
將「扭動片」扭斷，並把多餘的鋼絲剪斷

旁白：兩條絲路穿入膠絲路之後，將膠絲路盡量貼近「扭麻花」嘅頂部，然後將膠絲路扭緊，緊之後直接將膠絲路扭斷，同樣將膠絲路嘅尾部多餘出嚟嘅絲路剪斷，留意唔好措到手。

熒幕蓋字：

完成

鳴謝：龍翔道水錶工場各相關同事

旁白：完成。

\*\* 完 \*\*