

40 毫米水錶 (接駁配件無孔)

廣東話對白及熒幕蓋字：

熒幕蓋字：40 毫米水錶 (接駁配件有孔)

旁白：依家就開始呢個示範啦。

熒幕蓋字：

按水錶大小，預備適當長度的鋼絲

把鋼絲由上而下穿過喉管

進行「扭麻花」，並把鋼絲貼近「接駁配件」

「麻花」長度大約到水錶身的孔位

旁白：首先用一條將絲路線穿過嗰個喉管，由上而下，由左至右。跟住就鎖死佢呢個喉管，打兩個圈。一個...兩個...跟住我地目的就蹺到嗰個絲路圈嗰度，跟住一路翹啦。一路翹...一路翹...(重複)...翹適當嘅長度，唔好太長又唔好太短。太長你可以鬆返兩圈，太短就翹多兩蹺。一路翹...一路翹...翹到差唔多嗰時度一度啱唔啱先，唔夠太短呢就翹多兩個圈，再度一度夠唔夠長度。呀，啱嘞!

熒幕蓋字：

把鋼絲穿過水錶身的孔位

再扭大約兩至三圈「麻花」

把鋼絲穿入「保險封條 (即: 膠粒 / Seal)」

旁白：跟住然後呢用一條絲路線穿過絲路窿，跟住扯實佢，打兩個圈，翹實。扯實佢，一個...兩個...跟住然後呢就穿過膠絲路啦。

熒幕蓋字：

如過程中有困難，可把鋼絲頭端拉直或剪掉一小段

把「保險封條」拉至「麻花」的頂端，然後扭緊

將「扭動片」扭斷

並把多餘的鋼絲剪斷

旁白：一條...穿過...不過有時個絲路圈要小心啲慢慢穿。一條...第二條穿過...兩個圈，跟住縮死佢嘞。對稱兩條，跟住索死佢，縮到差唔多長度嗰時就扭實佢啦。依家就鎖死咗啦，跟住然後呢就將多餘的長度呢剪斷佢。

熒幕蓋字：

完成

旁白：咁就完成左嘞，咁就封咗個絲路嘞。

** 完 **